GC复合树脂研磨系统

ジーシーのコンポジットレジン研磨システム

Pre Shine

15,000~25,000 转/分钟

30,000 转/分钟

产品规格：	128	113s	104

Dia Shine

128	113s	104

SMOOTH CUT

100,000 转/分钟

产品规格：	D16Lff	V16ff	D4012ff	C17ff	D17ff	C16ff

*左图为工作部分特写，右图为产品整体，图片仅供参考

GC复合树脂研磨系统



形态修正-粗研磨

国械备20240146

SMOOTH CUT
牙科修整用金刚砂车针

规格：C16ff、C17ff、D16Lff、D17ff、D4012ff、V16ff

材质：①杆：不锈钢
杆的类型：根据YY/T 0967，3型杆（φ1.6 mm FG用）
②工作部分：底座-不锈钢，磨粒-金刚砂，电镀-镍



中精研磨

国械备20240144

Pre Shine
牙科橡胶抛光头

规格：104、113S、128 CA

材 质： ①杆、底座材料：不锈钢
②工作部分：合成橡胶
白刚玉磨粒

精研磨

国械备20240256

Dia Shine
牙科橡胶抛光头

规格：104、113S、128 CA

材 质： ①杆、底座材料：不锈钢
②工作部分：硅橡胶
金刚石磨粒

Pre Shine / Dia Shine 通用规格 • 推荐转速为15,000~25,000转/分（最高允许转速为30,000转/分），可使用高压蒸汽灭菌、化学灭菌或EOG进行灭菌。

形态修正-粗研磨 → SMOOTH CUT

中精研磨 → Pre Shine

精研磨 → Dia Shine

*禁忌内容或者注意事项详见说明书

而至齿科（苏州）有限公司
江苏省苏州市工业园区青丘街127号
电话：+86-（0）512-6283 3083
传真：+86-（0）512-6283 3089

而至齿科（苏州）有限公司 上海分公司
上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1004室
电话：+86-（0）21-6209 0008
传真：+86-（0）21-6208 6748

苏械广审（文）第261120-27785号